## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-066304

(43)Date of publication of application: 16.03.2001

(51)Int.CI.

601N 33/53 C12M 1/00 C12N 1/40 C12N 15/09 GO1N 31/22 GO1N 33/566 // C120 1/68

(21)Application number: 2000-179715

(22)Date of filing:

15.06.2000

(71)Applicant:

NISSHINBO IND INC

(72)Inventor:

SUZUKI OSAMU

**ICHIHARA TATSUO** SHIOHATA NAMIKO

MATSUMURA YOSHIYUKI

(30)Priority

Priority number: 11173966

Priority date: 21.06.1999

Priority country: JP

#### (54) NUCLEIC ACID IMMOBILIZED BASE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED. To simply manufacture irrespective of a length of a carrier made of a base material and a compound having a carbodiimide group carried by the material by immobilizing a nucleic acid in a dotted manner at a plurality of positions of the carrier through the carbodiimide group.

SOLUTION: A carrier base material for carrying a compound having a carbodiimide group is solvent insoluble and solid or gel at an ambient temperature or its near temperature range. As the carrier base material, for example, plastic, inorganic polymer, ceramics or the like is used. As the compound having the carbodiimide group, a carbodiimide having a low molecular weight such as a monocarbodiimide synthesized by a general manufacturing process such as a dehydration from a polycarbodiimide is used. The polycarbodiimide is manufactured from an organic polyisocyanate compound in the presence of a catalyst for accelerating carbodiimide deriving of an isocyanate. The nucleic acid immobilized base is manufactured by immobilizing the same or different nucleic acids in a dotted manner at a plurality of positions of the carrier made of a solvent insoluble base material and the carbodiimide compound carried on the base material through the carbodiimide group.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-66304 (P2001-66304A)

(43)公開日 平成13年3月16日(2001.3.16)

|                           |                             |                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> | 識別記号                        | F I 7-7J-h*(参考)       |                                       |  |
| G01N 33/53                |                             | G01N 33/53            | M                                     |  |
| C 1 2 M 1/00              |                             | C 1 2 M 1/00          | Α                                     |  |
| 1/40                      |                             | 1/40                  | В                                     |  |
| C 1 2 N 15/09             | ZNA                         | G 0 1 N 31/22         | 1 2 1 P                               |  |
| G01N 31/22                | 1 2 1                       | 33/566                |                                       |  |
|                           | 審査請求                        |                       | し(全 16 頁) 最終頁に続く                      |  |
| (21)出願番号                  | 特願2000-179715(P2000-179715) | (71)出顧人 000004374     |                                       |  |
|                           |                             | 日清紡績株                 | 式会社                                   |  |
| (22)出顧日                   | 平成12年6月15日(2000.6.15)       | 東京都中央区日本橋人形町2丁目31番11号 |                                       |  |
|                           |                             | (72) 発明者 鈴木 収         |                                       |  |
| 31)優先權主張番号                | <b>特願平11-173966</b>         | 千葉県千葉                 | 市緑区大野台1-2-3 日清                        |  |
| 32)優先日                    | 平成11年6月21日(1999.6.21)       |                       | <b>社研究開発センター内</b>                     |  |
| (33) 優先権主張国               | 日本 (JP)                     | (72)発明者 市原 竜生         |                                       |  |
|                           |                             | 千葉県千葉                 | 市緑区大野台1-2-3 日清                        |  |
|                           |                             |                       | <b>社研究開発センター内</b>                     |  |
|                           |                             | (74)代理人 100089244     |                                       |  |
|                           |                             | 弁理士 遠に                | 山 勉 (外2名)                             |  |
|                           |                             |                       |                                       |  |
|                           |                             |                       | 最終質に続く                                |  |
|                           |                             | }                     |                                       |  |

## (54)【発明の名称】 核酸固定化基板

#### (57)【要約】

【課題】 簡易な装置で作製可能な、核酸を担体上にその長さに関係なく微小な点状に強固に固定化した核酸固定化基板を提供する。

【解決手段】 基材と基材上に担持されたカルボジイミド基またはイソシアネート基を有する化合物からなる担体の複数箇所に、同一又は異なる核酸が前記カルボジイミド基またはイソシアネート基を介して点状に、好ましくは、直径が10~3000μmである円形状に、固定された核酸固定化基板。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材と基材上に担持されたカルボジイミ ド基を有する化合物からなる担体の複数箇所に、同一又 は異なる核酸が前記カルボジイミド基を介して点状に固 定された核酸固定化基板。

【請求項2】 前記点がほぼ円形であり直径が10~3 000µmである請求項1記載の核酸固定化基板。

【請求項3】 核酸の鎖長が10~300ヌクレオチド である請求項1記載の核酸固定化基板。

【請求項4】 カルボジイミド基を有する化合物が基材 10 表面に共有結合を介して担持されている請求項1記載の 核酸固定化基板。

【請求項5】 核酸が固定化された点の数が基板 1 c m \*あたり10~10000個である請求項1記載の核酸 固定化基板。

【請求項6】 基材と基材上に担持されたイソシアネー ト基を有する化合物からなる担体の複数箇所に、同一又 は異なる核酸が前記イソシアネート基を介して点状に固 定された核酸固定化基板。

000μmである請求項6記載の核酸固定化基板。

【請求項8】 核酸の鎖長が10~300ヌクレオチド である請求項6記載の核酸固定化基板。

【請求項9】 イソシアネート基を有する化合物が基材 表面に共有結合を介して担持されている請求項6記載の 核酸固定化基板。

【請求項10】 核酸が固定化された点の数が基板1c m<sup>2</sup> あたり10~10000個である請求項6記載の核 酸固定化基板。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は核酸固定化基板に関 し、詳しくは、担体上に核酸を微小な点状に強固に固定 化した、DNAアレー等として有用な核酸固定化基板に 関する。

[0002]

【従来の技術】現在、DNAチップ、DNAアレー等に 用いられる、担体上に核酸を微小な点状に固定化した核 酸固定化基板を作製するには、次の2つの方法が主に用 いられている。

【0003】のポリーLーリジンをコートした基材を担 体として用いて物理吸着で核酸を固定する方法 (WO9535 505(特表平10-503841号))。

②基材上でDNAを合成する方法(WO9710365)。

【0004】しかし、上記①の方法については、この方 法で作製された核酸固定化基板を用いてハイブリダイゼ ーションを行った場合、特に操作過程で基板から核酸が 剥がれ落ち、結果として検出感度が下がったり、得られ る結果にバラツキを生じ再現性の点で問題がある等の欠 率について言えば、長い核酸は特に問題なく固定化でき るが、オリゴマーなどの約300mer以下の短い核酸 になると効率よく固定できないという欠点があった。

【0005】また、上記2の方法については、基材上で DNAを合成するために特別な機械と試薬が必要であ

り、誰でも気軽にできるものではなかった。また、合成 できる核酸も25mer程度までと限られていた。さら にlomerより長い核酸については合成もそう容易な ものではなかった。

【0006】この様に、これまでの方法では、10me rから300merの核酸を固定化した核酸固定化基板 を作製することが非常に困難であるばかりか、それ以外 の長さの核酸の固定化についても、強固な固定ができな かったり、簡易な装置での固定ができない等の問題があ った。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記観点か らなされたものであり、簡易な装置で作製可能な、核酸 を担体上にその長さに関係なく微小な点状に強固に固定 【請求項7】 前記点がほぼ円形であり直径が $1.0\sim3$  20 化した核酸固定化基板を提供することを課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決するために鋭意研究を重ねた結果、カルボジイミ ド基を有する化合物が担持された基材からなる担体に核 酸をカルボジイミド基を介して固定化させれば、核酸を 担体上にその長さに関係なく微小な点状に強固に固定化 できること、および、イソシアネート基を有する化合物 が担持された基材からなる担体に核酸をイソシアネート 基を介して固定化させれば、核酸を担体上にその長さに 30 関係なく微小な点状に強固に固定化できることを見出 し、本発明の完成に至った。すなわち、本発明は以下の 通りである。

【0009】(1)基材と基材上に担持されたカルボジ イミド基を有する化合物からなる担体の複数箇所に、同 一又は異なる核酸が前記カルボジイミド基を介して点状 に固定された核酸固定化基板(以下、単に「カルボジイ ミド担体」ということがある)。

【0010】(2)前記点がほぼ円形であり直径が10 ~3000μmである(1)の核酸固定化基板。

【0011】(3)核酸の鎖長が10~300ヌクレオ チドである(1)の核酸固定化基板。

【0012】(4)カルボジイミド基を有する化合物が 基材表面に共有結合を介して担持されている(1)の核 酸固定化基板。

【0013】(5)核酸が固定化された点の数が基板1 c m'あたり10~10000個である(1)の核酸固 定化基板。

【0014】(6)基材と基材上に担持されたイソシア ネート基を有する化合物からなる担体の複数箇所に、同 点があった。さらに、①の方法における核酸の固定化効 50 一又は異なる核酸が前記イソシアネート基を介して点状

に固定された核酸固定化基板(以下、単に「イソシアネ ート担体」ということがある)。

【0015】(7)前記点がほぼ円形であり直径が10 ~3000 µmである(6)の核酸固定化基板。

【0016】(8)核酸の鎖長が10~300ヌクレオ チドである(6)の核酸固定化基板。

【0017】(9)イソシアネート基を有する化合物が 基材表面に共有結合を介して担持されている(6)の核 酸固定化基板。

1 c m² あたり 10~10000 個である (6) の核酸 固定化基板。

[0019]

【発明の実施の形態】以下に本発明を詳細に説明する。 【0020】<1>担体

本発明の核酸固定化基板に用いる担体は、核酸を固定化 するためのものであり、基材と基材上に担持されたカル ボジイミド基またはイソシアネート基を有する化合物 (以下、それぞれ、単に「カルボジイミド化合物」また は「イソシアネート化合物」ということがある)からな 20 機ポリイソシアネート化合物としては、例えば、4. るものである。

【0021】A.カルボジイミド担体

#### (1)基材

本発明に用いられる基材は、上記担体の支持体としての 役割を果たすものであって、基本的に、溶剤不溶性であ り、かつ常温もしくはその付近の温度範囲内(0~10 0℃)で固体又はゲル状であるものであれば特に制限さ れない。なお、基材が溶剤不溶性であるとは、基材に後 述の様にしてカルボジイミド化合物が担持され、次いで 担体として核酸が固定化され、その後、例えばDNAチ ップ等として使用される際の各過程で用いられる水性溶 剤、有機溶剤等の各種溶剤に実質的に不溶性であること

【0022】との様な担体基材の材質として、具体的に は、プラスチック、無機高分子、金属、天然高分子、セ ラミック等が挙げられる。

【0023】上記プラスチックとして具体的には、ポリ エチレン、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロ ピレン、ポリアミド、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、 ポリカルボジイミド樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化 40 ピニリデン、ポリフゥ化エチレン、ポリイミドおよびア クリル樹脂等が、無機高分子としては、ガラス、水晶、 カーボン、シリカゲル、およびグラファイト等が、金属 としては、金、白金、銀、銅、鉄、アルミニウム、磁石 およびパラマグネット等の常温固体金属が、天然高分子 としては、セルロース、セルロース誘導体、キチン、キ トサン、アルギン酸およびアルギン酸塩等が、セラミッ クとしては、アパタイト、アルミナ、シリカ、炭化ケイ 素、窒化ケイ素および炭化ホウ素等が例示できる。

ム、平板、繊維等を挙げることができ、またその大きさ については、特に制限はない。

【0025】(2)カルボジイミド基を有する化合物 本発明に用いるカルボジイミド基を有する化合物として は、例えば、特開昭51-61599号公報に開示され ている方法や L. M. Alberino らの方法(J. Appl. Pol ym. Sci., 21, 190 (1990) あるいは特開平2-292 316号公報に開示されている方法などによって製造す ることができるポリカルボジイミドやウレアからの脱 【0018】(10)核酸が固定化された点の数が基板 10 水、チオウレアからの脱硫など一般的に用いられるカル ボジイミドの製造法で合成されたモノカルボジイミド、 ジカルボジイミド等の低分子量のカルボジイミド等を挙 げることができる。

> 【0026】上記ポリカルボジイミドは、具体的には、 有機ポリイソシアネート化合物からイソシアネートのカ ルボジイミド化を促進する触媒(例えば3-メチル-1 -フェニル-2-ホスホレン-1-オキシド)の存在下 に製造することができるものである。

【0027】ポリカルボジイミドの製造に用いる上記有 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、m-テトラメチルキシリレンジイソシアネート、2,4ート リレンジイソシアネート、2、6-トリレンジイソシア ネート、2、4ートリレンジイソシアネートと2、6-トリレンジイソシアネートの混合物、粗トリレンジイソ シアネート、粗メチレンジフェニルジイソシアネート、 4、4'、4"-トリフェニルメチレントリイソシアネ ート、キシレンジイソシアネート、ヘキサメチレン-1.6~ジイソシアネート、リジンジイソシアネート、 水添メチレンジフェニルジイソシアネート、m-フェニ ルジイソシアネート、ナフチレン-1,5-ジイソシア ネート、4,4'ービフェニレンジイソシアネート、 4, 4' -ジフェニルメタンジイソシアネート、3, 3'-ジメトキシー4,4'-ピフェニルジイソシアネ ート、3、3'ージメチルジフェニルメタン-4、4' ージイソシアネート、イソホロンジイソシアネートやと れらの任意の混合物を挙げることができる。

【0028】上記ポリイソシアネート化合物又はそれら の混合物のイソシアネート基をカルボジイミド化すると とによって重縮合が起とる。その際、適当な段階でモノ イソシアネートの1種または2種以上を適当量加え、カ ルポジイミド化合物の末端を封止するととにより、分子 **量(重合度)を調整することができる。また、モノイソ** シアネートは、重縮合反応の初めから適当量加えてもよ い。このようなモノイソシアネートとしては、フェニル イソシアネート、(オルト、メタ、パラ) ートリルイソ シアネート、ジメチルフェニルイソシアネート、n-ブ チルイソシアネート、シクロヘキシルイソシアネート、 メチルイソシアネート等を例示することができる。重合 【0024】上記基材の形状としては、例えば、フィル 50 度は、ポリイソシアネート化合物等の濃度や反応時間に

よっても調整することができる。

【0029】また、この他にも末端封止剤としては、-OH、-NH,、-COOH、-SH、-NH等の官能 基を末端に有するアルキル基を有する化合物約1モル 便に製造できるイソシアネート末端化合物から誘導され るものでもよい。

【0030】上記有機イソシアネートのカルボジイミド 化を促進する触媒としては、種々のものを例示するとと シド、3-メチル-1-フェニル-2-ホスホレン-1 -オキシド、1 -エチル-2 -ホスホレン-1-オキシ ドやとれらの3 - ホスホレン異性体などが収率その他の 面で好適である。

【0031】上記ポリカルボジイミドの製造は、無溶媒 又は非反応性の有機溶媒中で行うものであり、本発明で はこれらにより製造したポリカルボジイミドの一種又は 混合物をカルボジイミド化合物の―例として用いること ができる。なお、これらのポリカルボジイミドは、部分 的に架橋したものであってもよい。

> $R'CO_2H + RN=C=NR \rightarrow R'C(=0)OC(NHR)=NR$  $C_s H_s OH + C_6 H_s N=C=NC_6 H_s \rightarrow C_6 H_s NHC (=NC_6 H_s)OC_2 H_s \cdots (II)$  $RN=C=NR + R'NH_2 \rightarrow RNHC(=NR')NHR$

【0035】したがって、本発明に用いる担体は、この ようなカルボジイミド基の反応性を利用して核酸をカル ボジイミド化合物を介して強固に固定できるのである。 【0036】(3)担体

本発明に用いる核酸を固定化するための担体は、上記基 材と、該基材上に担持された、上記カルボジイミド化合 物よりなる。なお、本明細書でいう「担持」とは、担体 30 に核酸を固定化する際や核酸固定化基板をDNAチップ 等として使用する際等に用いられる水性溶剤、有機溶剤 等の各種溶剤中で、基材からカルボジイミド化合物が実 質的に脱離しないことを意味する。

【0037】本発明に用いられる担体において、上記カ ルポジイミド化合物は上記基材上に担持される限り、単 に物理的な接着性を利用して担持されていてもよく、ま た、化学的に共有結合等を介して担持されていてもよ い。しかし、本発明に用いられる担体おいて、基材上へ のカルボジイミド化合物の担持は共有結合を介して行わ 40 れることが好ましい。

【0038】また、カルボジイミド化合物は、必要に応 じ、基材上の全面において担持されても、また、その一 部において担持されてもよい。

【0039】上記カルボジイミド化合物が基材上に物理 的な接着性を利用して担持されている担体を製造する場 合に用いるカルボジイミド化合物としては、上記(2) で説明したカルボジイミド化合物のうちの高分子化合物 を特に制限なく挙げるととができる。また、その分子量 の範囲としては、1000以上であり、100000以 50 【0043】前記基材上に前記カルボジイミド高分子化

\*【0032】他のカルボジイミド化合物、例えば、特開 昭63-172718号公報及び特開昭63-2641 28号公報に記載されるような、分子構造内にポリオキ・ シエチレン鎖を付加して成る親水性を付与されたタイプ と、芳香族ジイソシアネート2-モルとの反応によって簡―――のカルボジイミド化合物も本発明に用いることができ る。また、モノカルボジイミド化合物、ジカルボジイミ ド化合物等の低分子量のカルボジィミド化合物も本発明 に用いることができるカルボジイミド化合物である。 【0033】上記カルボジィミド化合物におけるカルボ ができるが、1-フェニル-2-ホスホレン-1-オキ 10 ジイミド基の反応性は高く、アルコール、アミン、チオ ール、フェノール、カルボン酸等の有するほとんどの活 性水素基と反応するものであり、例えば、カルボン酸と の反応は、下記(I)式のように進行し、アルコールとの 反応は下記(II)式のように進行し、アミノ基との反応は (III)式のように進行する (Frederick Kurzer, K. Dour aghi-Zadeh, ChemicalReviews, 67, 117-135, (1967) および Andrew Williams, Ibrahim T. Ibrahim, Chemic al Reviews, 81, 599-606, (1981)参照)。 [0034]

[{t1}]

···(I)

···(III)

下であることが好ましい。

【0040】なお、例えば、上記(2)で説明した有機 ポリイソシアネート化合物からイソシアネートのカルボ ジイミド化を促進する触媒の存在下に製造されたポリカ ルボジイミドの中には、分子量が1000に満たないも のも存在するが、このようなポリカルボジイミドについ ては、ポリカルボジイミドの両末端に、ウレア結合また はウレタン結合を介して、ポリアルキレン、ポリオキシ アルキレン、ポリウレタン、ポリアミドなどを導入し、 分子量を前記範囲に調整すればよい。

【0041】上記物理的な接着性を利用して担体に担持 されるカルボジイミド高分子化合物は、いずれのタイプ であっても、その分子中に2以上100以下のカルボジ イミド基を有しているものが好ましく、このカルボジィ ミド髙分子化合物においてカルボジイミド基の数が2未 満、すなわち1の場合は核酸を固定する能力に欠け、ま た逆にカルボジイミド基の数が101以上の場合は性能 面では問題はないが、粘度が高すぎたり、溶液とするこ とができない場合があり、基材上に担持させる際の取り 扱い性が悪化することがある。

【0042】との様なカルボジイミド高分子化合物は、 上記基材に対して高い接着性を有するものであり、この. 接着性を利用して基材に担持されるものである。なお、 前記カルボジイミド高分子化合物が基材上に物理的な接 着性を利用して担持される際の代表的な形態は皮膜であ る。

合物を被覆で担持させる方法としては、スプレー、浸 漬、ブラッシング、スタンプ、蒸着、フィルムコーター を用いたコーティング等の公知の手段を採用することが できる。

「10044】次にカルボジイミド化合物を共有結合により担持した担体について説明する。なお、本明細書において、共有結合を介して基材上、すなわち、基材表面に担持されたカルボジイミド基を有する化合物という場合の「カルボジイミド基を有する化合物」は、該化合物と基材表面間に存在する共有結合部分からは独立した化合物(実際には「基」であるが便宜上「化合物」の用語を用いる)として定義されるものである。したがって、本明細書において、基材上にカルボジイミド基を有する化合物が共有結合を介して担持されている担体に関しては、カルボジイミド基を有する化合物とは、基材表面との共有結合に関与する官能基を含まない化合物として説明される。

【0045】共有結合を介して担持されるカルボジイミド化合物は、上記(2)に説明したいずれのタイプであってもよい。また、上記担体が基材表面に共有結合を介 20して有するカルボジイミド化合物は、その分子中に5~30個のカルボジイミド基を有しているものが好ましく、前記カルボジイミド基の個数はより好ましくは7~20個である。前記カルボジイミド化合物におけるカルボジイミド基の数が5個以上、且つ30個以下であると、核酸を固定するために良好な能力が得られ、また、溶液が適度な粘度となり取り扱いの点でも好ましい。

【0046】上記基材の表面に共有結合を介して上記カルボジイミド基を有する化合物を担持させた担体(以下、「カルボジイミド化合物共有結合型担体」ということもある)を得るには、例えば、担体とした際に核酸を固定化するためのカルボジイミド基とそれ以外に基材表面に共有結合するための官能基を有するカルボジイミド化合物を、表面に上記カルボジィミド化合物が有する官能基と共有結合可能な官能基を有する基材の官能基に、適当な方法によって共有結合させればよい。

【0047】より具体的には、カルボジイミド化合物共有結合型担体は、2個以上のカルボジイミド基を有するまたは1個以上のカルボジイミド基と1個以上のカルボジイミド基以外の官能基を有する化合物を、表面にカルボジイミド基または前記カルボジイミド基以外の官能基と共有結合可能な官能基を有する基材の官能基に、前記化合物の有するカルボジイミド基の少なくとも1個を残して共有結合させることにより得られる。

【0048】上記カルボジイミド化合物共有結合型担体を製造する際に用いる、2個以上のカルボジイミド基を有するまたは1個以上のカルボジイミド基と1個以上のカルボジイミド基以外の官能基を有する化合物として、具体的には、上記(2)で挙げたカルボジイミド化合物のうちの2個以上のカルボジイミド基を有する化合物お

よび1個以上のカルボジイミド基と1個以上のカルボジイミド基以外の官能基を有する化合物等が挙げられる。さらに、上記(2)で挙げたカルボジイミド化合物に、共有結合に供するための官能基、例えば、水酸基、イミノ基、アミノ基、カルボキシル基、イソシアネート基、イソチオシアネート基等の官能基から選ばれる官能基を適当な方法により導入した化合物を、上記カルボジイミド化合物共有結合型担体の製造に用いることも可能である。また、上記(2)で挙げたカルボジイミド化合物に共有結合に供するための官能基としてさらにカルボジイミド基を導入した化合物を、上記担体の製造に用いてもよい。カルボジイミド化合物にこの様な官能基を導入する方法については、従来公知の方法をとることができる。

【0049】また、上記カルボジイミド化合物共有結合型担体を製造する際に用いる、表面にカルボジイミド基 または上記化合物の有するカルボジイミド基以外の官能基と共有結合可能な官能基を有する基材としては、例えば、上記(1)で説明した基材表面に前記共有結合可能な官能基を導入した基材が挙げられる。導入される官能基としては、カルボジイミド基と共有結合可能な官能基 または上記化合物が有するカルボジイミド基以外の官能基と共有結合可能な官能基であれば特に制限されないが、具体的には、水酸基、イミノ基、アミノ基、カルボキシル基、カルボジイミド基等が挙げられる。これら官能基は、上記カルボジイミド化合物の有する共有結合に供する官能基に応じて適宜選択され、基材表面に導入される

【0050】また、基材表面にこの様な官能基を導入する方法については、基材の材質や導入する官能基によって適当な方法が適宜選択される。さらに、官能基を導入するのは、基材表面の全体であってもよいし、一部であってもよい。

【0051】例えば、ガラス基材の表面全体にアミノ基を導入するには、3-アミノブロビルトリエトキシシラン等のアミノ置換オルガノアルコキシシランを適当な溶媒に溶解して得られた溶液に70~80℃程度の温度条件下でガラス基材を概ね2~3時間浸漬した後、これを取り出して溶液を水洗しさらに、100~120℃程度で約4~5時間加熱乾燥すればよい。

【0052】また、ガラス基材にアミノ基以外の官能基を導入する場合や、基材がガラス以外の材料からなる場合においても、上記基材の説明で挙げた各種材料表面に種々の官能基を導入するととは、従来より一般に行われていることであり、その方法も公知であるので、この様な公知の方法を用いて基材表面への官能基の導入を行うととができる。

カルボジイミド基以外の官能基を有する化合物として、 【0053】さらに、上記(1)で挙げた基材のうちで 具体的には、上記(2)で挙げたカルボジイミド化合物 もブラスチック基材のなかには、基材表面に既に上記の のうちの2個以上のカルボジイミド基を有する化合物お 50 ような官能基を有するものもあり、との場合には基材表 しては、セルロース、セルロース誘導体、キチン、キト

サン、アルギン酸およびアルギン酸塩等が、セラミック としては、アパタイト、アルミナ、シリカ、炭化ケイ 素、窒化ケイ素および炭化ホウ素等などを例示すること ができる。

10

【0058】上記基材の形状としては、例えば、フィル ム、平板、粒子、成型品(ビーズ、ストリップ、マルチ ウェルブレートのウェル、チューブ、メッシュ、連続発 泡フォーム、膜、柢、針、ファイパー、プレート、スラ イドおよび細胞培養容器)、ラテックスを挙げることが でき、またその大きさについては、当然であるが特に制 限はない。

#### 【0059】(2)担体の製造

本発明の核酸を固定化するための担体は、上記溶剤不溶 性の基材の表面にイソシアネート基を有するものであ る。この様な本発明の担体を得るには、例えば、担体と した際に核酸を固定化するためのイソシアネート基をト 記基材表面に適当な手段によって直接導入する方法や、 イソシアネート基を有する皮膜性の化合物を被覆等の手 段によって上記基材表面に担持させる方法、イソシアネ ート基を有する化合物を上記基材表面に共有結合を介し て担持させる方法等が挙げられる。

【0060】例えば、上記方法の内でも、イソシアネー ト基を有する皮膜性の化合物を被覆等によって基材表面 に担持させる方法として、具体的には、イソシアネート 基を有する皮膜性の化合物を必要に応じて適当な溶媒に 溶解し、得られた溶液をスプレー、浸漬、ブラッシン グ、スタンプ、蒸着、フィルムコーター等の方法によっ て基材表面の一部または全体に塗布し、さらに必要に応 じて乾燥させることで、被覆を施す等の手段が挙げられ る。また、この様にして基材表面に被覆が可能なイソシ アネート基を有する化合物として、具体的には、末端に イソシアネート基を有するポリカルボジイミド類や、例 えば、イソシアネートプロビルトリエトキシシラン等の イソシアネート基を有するトリアルコキシシラン等が挙

【0061】また、基材表面に共有結合によりイソシア ネート基を有する化合物を担持させる方法として、具体 的には、イソシアネート基とそれ以外に基材表面に共有 結合するための官能基を有する化合物を、表面に前記化 合物が有する官能基と共有結合可能な官能基を有する基 材の官能基に、適当な方法によって共有結合させる方法 等が挙げられる。この様にして得られる本発明の、共有 結合によりイソシアネート基を有する化合物が溶剤不溶 性の基材表面に担持されてなる担体は、イソシアネート 基を有する化合物が共有結合を介して強固に基材表面に 担持されているものであり、耐久性等に優れる担体であ

【0062】さらに、上記共有結合によりイソシアネー 50 ト基を有する化合物を基材表面に担持させる方法とし

面に官能基を導入するととなしに、これをそのまま上記 カルボジイミド化合物共有結合型担体の製造に用いると とが可能である。また、との様なプラスチック基材であ ってもさらに官能基を導入して上記担体の製造に用いる ことも可能である。

【0054】本発明に用いるカルボジイミド化合物共有 結合型担体を製造するには、上記の様にして得られる2 個以上のカルボジイミド基を有するまたは1個以上のカ ルボジイミド基と1個以上のカルボジイミド基以外の官 能基を有する化合物と、表面にカルボジイミド基または 10 前記カルボジイミド基以外の官能基と共有結合可能な官 能基を有する基材を適当な条件下で反応させ、前記基材 表面の官能基に前記化合物を、前記化合物の有するカル ボジイミド基の少なくとも1個を残して共有結合させ る。つまり、前記化合物が1個以上のカルボジイミド基 と1個以上のカルボジイミド基以外の官能基を有する化 合物である場合には、カルボジイミド基以外の官能基が 共有結合に供する様な反応条件で反応を行えばよい。ま た、官能基としてカルボジイミド基のみを有する化合物 を用いる場合には、カルボジイミド基の全てが共有結合 20 に供されることのないような条件で反応を行えばよい。 【0055】とのようにして得られる、基材と基材上に 担持されたカルボジイミド化合物からなる、核酸固定化

のための担体は、前記カルボジイミド化合物の有するカ

ルボジイミド基の反応性を利用して、様々な種類や大き

さの核酸を強固に固定することができるものである。

## 【0056】B. イソシアネート担体

#### (1)基材

本発明の核酸を固定化する担体に用いられる基材は、前 記担体の支持体としての役割を果たすものであって、溶 30 剤不溶性である。詳細には、本発明に用いる基材は、後 述の様に表面にイソシアネート基が導入され、ついで、 担体として核酸を固定化し、さらに、核酸を固定した状 態で生理化学的な生産、分析等に供されるが、これらの 各過程で用いられる水性溶剤、有機溶剤等の各種溶剤に 実質的に不溶性である。本発明に用いる基材は、上記の 様に溶剤不溶性であって、基本的には、常温もしくはそ の付近の温度範囲内(0~100℃)で固体又はゲル状 であるものであれば特に制限されない。この様な担体基 材の材質として、具体的には、プラスチック、無機高分 40 子、金属、天然髙分子、セラミック等が挙げられる。

【0057】プラスチックとして具体的には、ポリエチ レン、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレ ン、ポリアミド、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリ カルボジイミド樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニ リデン、ポリフッ化エチレン、ポリイミドおよびアクリ ル樹脂などが、無機高分子としては、ガラス、水晶、カ ーポン、シリガゲル、およびグラファイト等が、金属と しては、金、白金、銀、銅、鉄、アルミニウム、磁石お よびパラマグネット等の常温固体金属が、天然高分子と て、より具体的には、以下に説明する製造方法を挙げる ことができる。

【0063】この製造方法は、表面にイソシアネート基 を有する溶剤不溶性の基材からなる核酸を固定するため の担体を製造する方法であって、2個以上のイソシアネ ート基を有するまたは1個以上のイソシアネート基と1 個以上のイソシアネート基以外の官能基もしくはハロゲ ン原子を有する化合物(以下、単に「イソシアネート化 合物」ということがある)を、表面にイソシアネート基 能基もしくはハロゲン原子と共有結合可能な官能基を有 する溶剤不溶性の基材の官能基に、前記化合物の有する イソシアネート基の少なくとも1個を残して共有結合さ せる工程を含むことを特徴とするものである。

【0064】上記の製造方法に用いるイソシアネート化 合物のうち、分子内に2個以上のイソシアネート基を有 する化合物として、具体的には、ヘキサメチレンジイソ シアネート、トルエンジイソシアネート、テトラメチル キシレンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネー ト等が挙げられる。

【0065】また、分子内に1個以上のイソシアネート 基と1個以上のイソシアネート基以外の官能基あるいは ハロゲン原子を有する化合物のイソシアネート基以外の 官能基として、具体的には、水酸基、アミノ基、イミノ 基、カルボキシル基等の官能基が挙げられ、この様なイ ソシアネート化合物として、具体的には、イソシアン酸 クロロメチルエステル、イソシアン酸クロロエチルエス テル等が挙げられる。

【0066】上記の製造方法に用いる、表面にイソシア ネート基と共有結合可能なまたは上記化合物の有するイ ソシアネート基以外の官能基もしくはハロゲン原子と共 有結合可能な官能基を有する溶剤不溶性の基材として は、例えば、上記<1>B(1)で説明した基材表面に 前記共有結合可能な官能基を導入した溶剤不溶性の基材 が挙げられる。導入される官能基としては、イソシアネ ート基と共有結合可能な官能基または上記化合物が有す るイソシアネート基以外の官能基もしくはハロゲン原子 と共有結合可能な官能基であれば特に制限されないが、 具体的には、水酸基、イミノ基、アミノ基、カルボキシ ル基等が挙げられる。とれら官能基は、上記イソシアネ ート化合物の有する官能基に応じて適宜選択され、基材 表面に導入される。

【0067】また、溶剤不溶性基材表面にこの様な官能 基を導入する方法については、基材の材質や導入する官 能基によって適当な方法が適宜選択される。さらに、官 能基を導入するのは、基材表面の全体であってもよい し、一部であってもよい。

【0068】例えば、ガラス基材の表面全体にアミノ基

を導入するには、3-アミノプロピルトリエトキシシラ ン等のアミノ置換オルガノアルコキシシランを適当な溶 媒に溶解して得られた溶液に70~80℃程度の温度条 件下でガラス基材を概ね2~3時間浸漬した後、これを 取り出して溶液を水洗しさらに、100~120℃程度 で約4~5時間加熱乾燥すればよい。

【0069】また、ガラス基材にアミノ基以外の官能基 を導入する場合や、基材がガラス以外の材料からなる場 合においても、上記基材の説明で挙げた各種材料表面に と共有結合可能なまたは前記イソシアネート基以外の官 10 種々の官能基を導入することは、従来より一般に行われ ていることであり、その方法も公知であるので、この様 な公知の方法を用いて基材表面への官能基の導入を行う ととができる。

> 【0070】さらに、上記<1>B(1)で挙げた基材 のうちでもプラスチック基材のなかには、基材表面に既 に上記のような官能基を有するものもあり、この場合に は基材表面に官能基を導入することなしに、これをその まま本発明の製造方法に用いることが可能である。ま た、との様なプラスチック基材であってもさらに官能基 20 を導入して本発明に用いることも可能である。

【0071】上記の製造方法においては、上記の様にし て得られる2個以上のイソシアネート基を有するまたは 1個以上のイソシアネート基と1個以上のイソシアネー ト基以外の官能基もしくはハロゲン原子を有する化合物 と、表面にイソシアネート基と共有結合可能なまたは前 記イソシアネート基以外の官能基もしくはハロゲン原子 と共有結合可能な官能基を有する溶剤不溶性の基材を適 当な条件下で反応させ、前記基材表面の官能基に前記化 合物を前記化合物の有するイソシアネート基の少なくと も1個を残して共有結合させる。つまり、前記化合物が 1個以上のイソシアネート基と1個以上のイソシアネー ト基以外の官能基もしくはハロゲン原子を有する化合物 である場合には、イソシアネート基以外の官能基もしく はハロゲン原子が共有結合に供する様な反応条件で反応 を行えばよい。また、官能基としてイソシアネート基の みを有する化合物を用いる場合には、イソシアネート基 の全てが共有結合に供されることのないような条件で反 応を行えばよい。

【0072】とのようにして得られる本発明の表面にイ ソシアネート基を有する溶剤不溶性の基材からなる核酸 を固定化するための担体は、イソシアネート基の反応性 を利用して、様々な核酸を固定するととができるもので ある。また、イソシアネート基の反応性を示す例として は、下記(III)に示す水酸基との反応、下記(IV)に 示すアミノ基との反応等が挙げられる。

[0073]

(化2)

 $KN=C=O + K,-OH \longrightarrow KNH-C-OK,$  (III)

 $RN=C=O + R'-NH_2 \longrightarrow RNH-C-NHR' \qquad (IV)$ 

## 【0074】<2>核酸固定化基板

本発明の核酸固定化基板は、上記基材と基材上に担持されたカルボジイミド化合物またはイソシアネート化合物からなる担体の複数箇所に、同一又は異なる核酸が前記カルボジイミド基またはイソシアネート基を介して点状に固定されたものである。

【0075】本発明の核酸固定化基板において、担体に核酸が点状に固定されるとは、担体の大きさに対して、核酸固定化部位が複数箇所設けられる程度に十分小さいことをいう。前記点の形状は、特に制限されず、核酸固定化基板の使用形態、用途等により適宜選択されうる。【0076】本発明の核酸固定化基板の点状の核酸固定部位について、具体的には、上記点の形状がほぼ円形であり、直径が10~3000 $\mu$ mであるものが挙げられる。また、前記点のより好ましいサイズとして、直径50~2000 $\mu$ m程度が挙げられ、さらに好ましいサイズとして、直径100~1500 $\mu$ m程度が挙げられる。なお、形状がほぼ円形であるとは、その形状が真円形に限らず楕円形等の円形に近い形状を特に制限なく含むことをいい、例えば、楕円形においてその直径とは長径と短径の平均値をいう。

【0077】前記点のサイズについては、直径が10μm未満では検出が困難となる場合があり、直径が3000μmを越えると単位面積あたりに適度な数の点を確保することが困難となる場合がある。したがって、検出の容易性や、所望の数の点を単位面積あたりに設けることを考慮すれば、点のサイズを上記範囲とすることが好ましい。

【0078】また、本発明の核酸固定化基板における点状に固定化された核酸固定部位の数については特に制限されず、核酸固定化基板の使用形態、用途等により適宜選択されうるが、具体的には、前記核酸固定部位の数が基板1cm<sup>1</sup>あたり10~1000個程度、好ましくは、50~350個程度である核酸固定化基板が挙げられる。さらに、本発明の核酸固定化基板における点状の核酸固定部位の配置についても、核酸固定化基板の使用形態、用途等により適宜選択されうるものである。

【0079】本発明の核酸固定化基板に固定化される核酸としては、天然または合成のDNA (オリゴヌクレオチドを含む)もしくはRNA (オリゴヌクレオチドを含む)が特に制限なく挙げられる。本発明においては、特にとれまで固定化が困難であった鎖長が10~300ヌクレオチドである核酸についても、固定することが可能である。また、固定化される核酸は1本鎖であっても、

2本鎖であっても構わない。さらに、本発明においては、前記核酸として、通常、カルボジイミド基またはイソシアネート基との反応性を有する官能基を有する核酸が用いられる。上記本発明の核酸固定化基板において点状に固定化されている核酸は同一であっても異なってもよく、異なる核酸を用いる場合の各核酸の配置等については、得られる核酸固定化基板の使用形態、用途等により適宜選択されうる。

14

【0080】との様な核酸を上記担体に点状に固定するには、担体上のカルボジイミド化合物またはイソシアネート化合物が担持された部位に、適当な条件下で、微量の核酸を所望の大きさの点状に供給することで、カルボジイミド化合物またはイソシアネート化合物と核酸を接触させ両者を反応させれば良い。担体に担持されたカルボジイミド化合物のカルボジイミド基またはイソシアネート化合物のイソシアネート基と、核酸が有する水酸基、アミノ基、チオール基、カルボキシル基等との反応により、核酸はカルボジイミド化合物またはイソシアネート化合物と共有結合する。その結果、核酸は担体に固定化される。

【0081】具体的には、両者の接触反応において固定される核酸の活性が維持されるように、通常、核酸は水またはバッファー中に含まれるかたちで供給される。また、接触の際の温度としてはやはり固定される核酸の活性が損なわれないように、概ね0~100℃とすることが好ましい。

【0082】本発明において微量の核酸を、通常は、核酸を含有する水またはバッファーを、担体に点状に供給する手段として、ディスペンサーを用いる方法、ピンを用いる方法、バブルジェット(登録商標)を用いる方法等があるが、本発明がこれらに限定されるものではない。また、この様に溶液を微量に供給する装置は、一般に市販されており、本発明においてもこれらを用いることが可能である。

【0083】本発明の核酸固定化基板は、これを用いて分析等を行う際に、上記固定化核酸以外の核酸等を接触させる機会が多いが、担体に担持されたカルボジイミド化合物の有する未反応カルボジイミド基またはイソシアネート化合物の有する未反応イソシアネート基に上記固定化核酸以外の核酸等が非特異的に結合することを防ぐために、上記の様にして点状に核酸を担体に固定化した後に、過剰量のウシ血清アルブミン(BSA)、カゼイン、サケ精子DNAのようなブロッキング用途のハイブ50 リダイゼーション反応で一般的に用いられる核酸等を担

体に接触させ、フリーのカルボジイミド基またはイソシ アネート基をブロックしておくことが好ましい。

【0084】この様にして得られる本発明の核酸固定化基板は、前記核酸が担体に非常に強固に担持されたものであり、ハイブリダイゼーション等で広く使用されている洗浄法(界面活性剤を用いた洗浄法)によっても脱離することがなく、これを用いて分析等を行った場合、再現性、定量性に優れた分析が可能となる。また、本発明の核酸固定化基板には、核酸が、鎖の数や長さに制限されずに固定され得るので、同一基材上で種々の核酸を同いた。時に扱うことができる。これらのことから、本発明の核酸固定化基板は、多数の核酸を用いてハイブリダイゼーション法により塩基配列を決定する技術、SBH(sequencing by hybridization)法、SHOM(sequencing by hybridization)法、SHOM(sequencing by hybridization with oliqonucleotide matrix)法等に用いられるDNAアレー等に優れた性能をもって適用可能であるといえる。で2

[0085]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明する。%は特記しない限り質量%である。

[0086]

【製造例1】カルボジイミド化スライドガラスの調製(1)カルボジイミド化合物溶液の製造

4, 4'-ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート117.9gとシクロヘキシルイソシアネート12.5gをカルボジイミド化触媒(3-メチル-1-フェニルー2-ホスホレン-1-オキシド)1.3gと共に窒素雰囲気下、180°Cで4日間反応させ、室温で粉末状のカルボジイミド化合物(重合度10、数平均分子量2400)を得た。これを10g取り、ジクロロメタン200m1に溶解させ、カルボジイミド化合物溶液を得た。

【0087】(2) アミノ化スライドガラスの作製 蒸留水180mlに10%(v/v)3-アミノプロピルトリエトキシシラン/エタノール溶液20mlを加えよく撹拌した。そこに6NのHClを加え、pH3~4に調整した後、スライドガラス15枚を浸漬し、75℃で2時間加熱処理した。加熱処理終了後、スライドガラスを溶液から引き上げ、蒸留水でよく洗い流した後、115℃で4時間加熱乾燥して、アミノ化スライドガラスを得た。

【0088】(3) カルボジイミド化スライドガラスの作製

上記(1)で得られたカルボジイミド化合物溶液200 m1に、上記(2)で得られたアミノ化スライドガラス15枚を浸漬し、すぐに引き上げて、60℃で1時間加熱乾燥した。次に、これらのスライドガラスをジクロロメタン200m1を用いて10分間づつ2回洗浄した後、40℃で2時間乾燥してカルボジイミド化スライドガラスを得た。

[0089]

【製造例2】イソシアネート化スライドガラスの調製(1)アミノ化スライドガラスの作製

蒸留水180mlに10%(v/v)3-アミノプロビルトリエトキシシラン/エタノール溶液20mlを加えよく撹拌した。そこに6NのHClを加えpH3~4に調整した後、スライドガラス15枚を浸漬し、75℃で2時間加熱処理した。加熱処理終了後、スライドガラスを溶液から引き上げ、蒸留水でよく洗い流した後、115℃で4時間加熱乾燥しアミノ化スライドガラスを得た

【0090】(2) イソシアネート化スライドガラスの 作魁

へキサメチレンジイソシアネートの2.5%クロロホルム溶液に上記で得られたアミノ化スライドガラス15枚を浸漬し、すぐに引き上げた。次いで、クロロホルム200m1による10分間の洗浄を2回行った後、40℃で2時間乾燥してイソシアネート化スライドガラスを得た

[0091]

20 【実施例1】(1)カルボジイミド化スライドガラス上 への核酸の固定

大腸菌O-157の染色体DNAを鋳型として、配列番号1及び2に示す塩基配列を有するオリゴヌクレオチドをプライマーとするPCR(ポリメラーゼ・チェイン・リアクション)によって、配列番号3に示す塩基配列を有するVT2遺伝子(ベロ毒素遺伝子)断片を増幅した。

【0092】上記増幅産物を0. lpmol/µlにな るように2M NaClに溶解し、DNA溶液とした。 30 SPBIO(日立ソフトウェアエンジニアリング社製、 arrayer)を用い、上記製造例1で得られたカル、 ボジイミド化スライドガラスの所定の位置に、前記DN A溶液を直径200µmで500箇所にスポットした。 DNAをスポットしたカルボジイミド化スライドガラス を乾燥機に入れ、37℃で15分間乾燥した。次いで、 3%BSA(ウシ血清アルプミン)を含む緩衝液A (0.2M塩化ナトリウム、0.1Mトリス塩酸 (pH 7.5)、0.05%トライトンX-100)に浸し、 37℃で15分間乾燥した。次にスライドガラスをTE 緩衝液(10mMトリス塩酸、pH7.2/1mM E DTA)で洗浄した後、37°Cで15分間乾燥し、核酸 **(二本鎖DNA)を固定化したカルボジイミド化スライ** ドガラスを得た。

【0093】(2) ハイブリダイゼーション DNAを固定化したカルボジイミド化スライドガラスを 100℃熱水中に10分間浸漬し、氷冷水中に5分間浸 漬し、二本鎖DNAを変性させた。このスライドガラス のDNAを固定化した部分に、ハイブリダイゼーション 溶液30μ1を載せ、スライドガラスをパラフィルムで 50 覆って、42℃のウォーターバスで一晩加熱した。ハイ ブリダイゼーション溶液の組成は以下の通りである。 尚、ビオチン化プローブは、前記オリゴヌクレオチドプライマーを用いて、VT2遺伝子を増幅することによって作製した。これを熱変性させてプローブとした。 【0094】[ハイブリダイゼーション溶液の組成】 5× SSC(SSC: 1.5M NaCl、0.15Mクエン酸ナトリウム) 1× デンハーツ溶液(Denhardt's solution) 25mM リン酸ナトリウムバッファー(Na, HPO, 、NaH, PO。含有) p H 6.5

17

45% ホルムアミド

10ng/ml サケ (Salmon) 精子DNA 2pmol ビオチン化プローブ

【0095】(3) ポストハイブリダイゼーション洗浄ハイブリダイゼーションの後、スライドガラスからパラフィルムを取り除き、ハイブリダイゼーション溶液を軽く吸い取った後、以下の条件でポストハイブリダイゼーション洗浄を行い、非特異的に吸着したプローブを除去した。

【0096】 [ポストハイブリダイゼーション洗浄液及び条件]

第1段階: 2× SSC、1% SDS; 室温、5分間、2回 第2段階: 0.2× SSC、1% SDS; 40℃、5分間、2 回

第3段階: 2× SSC: 室温、5分間、1回 【0097】(4)ハイブリダイゼーションの検出 3%BSAを含む緩衝液A50mlに、上記ポストハイブリダイゼーション洗浄後のスライドガラスを浸漬し、室温で30分間ブロッキングを行なった。次に、これらをストレブトアビジンーアルカリフォスファターゼ・コンジュゲート溶液(Gibco BRL社製、3%BSAを含む緩衝液Aで原液を1000倍希釈したもの)20mlに浸漬し、室温で30分間反応させた。次いで、スライドガラスを緩衝液A50mlに浸漬し、室温で5分間放置した。これを2回繰り返し、ビオチンと結合しなかったコンジュゲートを除去した。

【0098】次に、スライドガラスを緩衝液 B(0.1 M塩化ナトリウム/0.1Mトリス塩酸、pH9.5/50mM 塩化マグネシウム)30m1で1回洗浄した。最後に、スライドガラスを基質溶液(緩衝液 Bの30m1+BC1P溶液(50mg5-7ロモー4ークロロー3ーインドリルホスフェート/900m1ジメチルホルムアミド)25 $\mu1+NBT$ 液(50mgニトロブルーテトラゾリウム/1.8m170%エタノール)50 $\mu1$ )に浸漬し、室温で3時間放置し、発色反応を行った結果、スライドグラス上のDNAを固定した位置に色素沈着(ハイブリダイゼーションシグナル)が得られた。

[0099]

【実施例2】(1)カルボジイミド化スライドガラス上への核酸の固定

ADNA (約48kb)を100ng/µ1になるように0.1M MgCl₂に溶解し、DNA溶液とした。SPBIO(日立ソフトウェアエンジニアリング社製、arrayer)を用い、上記製造例1で得られたカルボジイミド化スライドガラスの所定の位置に、前記DNA溶液を直径200µmで500箇所にスポットした。DNAをスポットしたカルボジイミド化スライドガラスを乾燥機に入れ、37℃で15分間乾燥した。次いで、3%BSAを含む緩衝液Aに浸漬し、37℃で15分間乾燥した。次にスライドガラスをTE緩衝液で洗浄した後、37℃で15分間乾燥し、核酸(DNA)を固定化したカルボジイミド化スライドガラスを得た。

【0100】(2) ハイブリダイゼーション DNAを固定化したカルボジイミド化スライドガラスを 100℃の熱水中に10分間浸漬し、氷冷水中に5分間 浸漬し、二本鎖DNAを変性させた。このスライドガラスのDNAを固定化した部分に、ハイブリダイゼーション溶液50μ1を載せ、スライドガラスをパラフィルム で復って、42℃のウォーターバスで一晩加熱した。ハイブリダイゼーション溶液の組成は以下の通りである。 尚、ビオチン化プローブは、EcoRlで消化した入D NAを、カルボビオチン(日清紡績(株)製)を用いて ビオチン化することによって作製した。

【 0 1 0 1 】 〔ハイブリダイゼーション溶液の組成〕 5× SSC (SSC: 1.5M NaCl、0.15Mクエン酸ナトリウム) 1× デンハーツ溶液 (Denhardt's solution) 10% デキストラン

45% ホルムアミド

10ng/ml サケ精子DNA

1pmol ビオチン化プローブ

【0102】(3) ポストハイブリダイゼーション洗浄ハイブリダイゼーションの後、スライドガラスからパラフィルムを取り除き、ハイブリダイゼーション溶液を軽く吸い取った後、以下の条件でポストハイブリダイゼーション洗浄を行い、非特異的に吸着したプローブを除去した。

【0103】 (ポストハイブリダイゼーション洗浄条件)

第1段階: 2× SSC、1% SDS;室温、5分間、2回 第2段階: 0.2× SSC、1% SDS; 48℃、5分間、2回 第3段階: 2× SSC;室温、5分間、1回 【0104】(4)ハイブリダイゼーションの検出 3%BSAを含む緩衝液A50mlに、上記ポストハイ ブリダイゼーション洗浄後のスライドガラスを浸漬し、 室温で30分間ブロッキングを行なった。次に、これら をストレプトアビジンアルカリフォスファターゼコンジュゲート溶液(3%BSAを含む緩衝液Aで原液を20 00倍希釈したもの)45mlに浸漬し、室温で30分間反応させた。次いで、スライドガラスを緩衝液A50mlに浸漬し、室温で5分間放置した。これを2回繰り 返し、ビオチンと結合しなかったコンジュゲートを除去

【0105】次に、スライドガラスを緩衝液B30m1 で1回洗浄した。最後に、基質溶液(緩衝液B20m1 +BCIP溶液18μ1+NBT液50μ1) に浸漬 し、室温で3時間放置し、発色反応を行った結果、スラ イドグラス上のDNAを固定した位置に色素沈着が得ら れた。

[0106]

【実施例3】(1)カルボジイミド化スライドガラス上 10 への核酸固定

配列番号2に示す塩基配列を有するオリゴヌクレオチド (21mer) を、100ng/μ1になるように2M NaCIに溶解し、DNA溶液とした。SPBIO (日立ソフトウェアエンジニアリング社製、array er)を用い、上記製造例1で得られたカルボジイミド 化スライドガラスの所定の位置に、前記DNA溶液を直 径200 µmで500箇所にスポットした。対照とし て、プローブに対して相補性を有しないDNA(te t) の溶液 (100 ng/µ1) を、カルボジイミド化 20 への核酸固定 スライドガラスの所定の位置に100箇所スポットし た。DNAをスポットしたカルボジイミド化スライドガ ラスを乾燥機に入れ、37°Cで15分間乾燥した。次い で、3%BSAを含む緩衝液Aに浸し、37℃で15分 間乾燥した。次に、スライドガラスをTE緩衝液で洗浄 した後、37°Cで15分間乾燥し、核酸(一本鎖DN A)を固定化したカルボジイミド化スライドガラスを得

【0107】(2) ハイブリダイゼーション

DNAを固定化したカルボジイミド化スライドガラスの 30 DNAを固定化した部分に、ハイブリダイゼーション溶 液50μ1を載せ、スライドガラスをパラフィルムで覆 って、42℃のウォーターパスで一晩加熱した。ハイブ リダイゼーション溶液の組成は以下の通りである。尚、 ビオチン化プローブは、実施例 1 で用いたビオチン化プ ローブと同じものを使用した。

【0108】 (ハイブリダイゼーション溶液の組成) 3× SSC

10% デキストラン

1pmol ビオチン化プローブ

【0109】(3) ポストハイブリダイゼーション洗浄 ハイブリダイゼーションの後、スライドガラスからパラ フィルムを取り除き、ハイブリダイゼーション溶液を軽 く吸い取った後、以下の条件でポストハイブリダイゼー ション洗浄を行ない、非特異的に吸着したプローブを除 去した。

【0110】〔ポストハイブリダイゼーション洗浄条

第1段階: 2× SSC、0.1% SDS; 室温、5分間、2回

第3段階:2× SSC;室温、5分間、1回

【0111】(4)ハイブリダイゼーションの検出 3%BSAを含む緩衝液A50mlに浸し、室温で30 分間ブロッキングを行った。次に、ストレプトアビジン アルカリフォスファターゼコンジュゲート溶液 (3%B) SAを含む緩衝液Aで原液を2000倍希釈したもの) 45mlに浸し、室温で30分間反応させた。次に、ス ライドガラスを緩衝液A50mlに浸し、室温で5分間 放置した。これを2回繰り返し、ビオチンと結合しなか ったコンジュゲートを除去した。次にスライドガラスを 緩衝液B30mlで1回洗浄した。最後に基質溶液(緩 衝液B20ml+BClP溶液18μl+NBT液36 μ1に浸し、室温で3時間放置し、発色反応を行った結 果、スライドグラス上の配列番号2に示す塩基配列を有 するオリゴヌクレオチドを固定化した位置にのみ色素沈 着が得られ、tetを固定化した位置には色素沈着は検 出されなかった。

[0112]

【実施例4】(1)カルボジイミド化スライドガラス上

配列番号2に示す塩基配列を有するオリゴヌクレオチド (21mer)を、100ng/μ1になるように2M NaClに溶解し、DNA溶液とした。SPB10 (日立ソフトウェアエンジニアリング社製、 array er)を用い、上記製造例1で得られたカルボジイミド 化スライドガラスの所定の位置に、前記DNA溶液を直 径200μmで500箇所スポットした。対照として、 プローブに対して相補性を有しないDNA(tet)を 100箇所スポットした。DNAをスポットしたカルボ ジイミド化スライドガラスを乾燥機に入れ、37℃で1 5分間乾燥した。次いで、3%BSAを含む緩衝液Aに 浸し、37°Cで15分間乾燥した。TE緩衝液で洗浄し た後、37℃で15分間乾燥し、核酸(一本鎖DNA) を固定化したカルボジイミド化スライドガラスを得た。 【0113】(2)ハイブリダイゼーション

DNAを固定化したカルボジイミド化スライドガラスの DNAを固定化した部分に、ハイブリダイゼーション溶 液50μ1を載せ、スライドガラスをパラフィルムで寝 って、42℃のウォーターバスで一晩加熱した。ハイブ リダイゼーション溶液の組成は以下の通りである。尚、 ビオチン化プローブは、実施例1で用いたビオチン化プ ローブと同じものを使用した。

【0114】 [ハイブリダイゼーション溶液の組成] 3X SSC

10% デキストラン

1pmol ビオチン化プローブ

【0115】(3)ポストハイブリダイゼーション洗浄 ハイブリダイゼーションの後、スライドガラスからパラ フィルムを取り除き、ハイブリダイゼーション溶液を軽 第2段階: 0.2× SSC、0.1%SDS; 40℃、5分間、2回 50 く吸い取った後、以下の条件でポストハイブリダイゼー

ション洗浄を行ない、非特異的に吸着したプローブを除去した。

【0116】〔ポストハイブリダイゼーション洗浄条件〕

第1段階: 2×SSC、0.1% SDS; 室温、5分間、2回..... 第2段階: 0.2× SSC、0.1% SDS; 40℃、5分間、2回

第3段階: 2× SSC; 室温、5分間、1回 【0117】(4) ハイブリダイゼーションの検出 3%BSAを含む緩衝液A50mlに浸し、室温で30 分間ブロッキングを行った。次に、ストレプトアビジン アルカリフォスファターゼコンジュゲート溶液 (3%B SAを含む緩衝液Aで原液を2000倍希釈したもの) 45mlに浸し、室温で30分間反応させた。次に、ス ライドガラスを緩衝液A50mlに浸し、室温で5分間 放置した。これを2回繰り返し、ビオチンと結合しなか ったコンジュゲートを除去した。次に、スライドガラス を緩衝液 B 3 0 m l で 1 回洗浄した。最後に基質溶液 (緩衝液B20ml+BClP溶液18μ1+NBT液 36 μ 1 に浸し、室温で3時間放置し、発色反応を行っ た結果、スライドグラス上の配列番号2に示す塩基配列 を有するオリゴヌクレオチドを固定化した位置にのみ色 素沈着が得られ、tetを固定化した位置には色素沈着 は検出されなかった。

[0118]

【実施例5】(1)カルボジイミド化スライドガラス上への核酸の固定

大腸菌O-157の染色体DNAを鋳型として、配列番号1及び4に示す塩基配列を有するオリゴヌクレオチドをプライマーとするPCR (ポリメラーゼ・チェイン・リアクション)によって、配列番号5に示す塩基配列を有するVT2遺伝子(ベロ毒素遺伝子)断片を増幅した。

【0119】上記増幅産物を0.1pmol/μ1になるように2MNaC1に溶解し、DNA溶液とした。SPBIO(日立ソフトウェアエンジニアリング社製、arrayer)を用い、上記製造例1で得られたカルボジイミド化スライドガラスの所定の位置に、前記DNA溶液を直径200μmで1000箇所にスポットした。DNAをスポットしたカルボジイミド化スライドガムのラスを乾燥機に入れ、37℃で15分間乾燥した。次いて、3%BSAを含む緩衝液Aに浸し、37℃で15分間乾燥した。次にスライドガラスをTE緩衝液で洗浄した後、37℃で15分間乾燥し、核酸(二本鎖DNA)を固定化したカルボジイミド化スライドガラスを得た。【0120】(2)ハイブリダイゼーション

DNAを固定化したカルボジイミド化スライドガラスを 100℃熱水中に10分間浸漬し、氷冷水中に5分間浸 漬し、二本鎖DNAを変性させた。このスライドガラス のDNAを固定化した部分に、ハイブリダイゼーション 50 溶液30μ1を載せ、スライドガラスをパラフィルムで 覆って、42℃のウォーターバスで一晩加熱した。ハイ ブリダイゼーション溶液の組成は以下の通りである。 尚、ビオチン化プローブは、前記オリゴヌクレオチドプ ライマーを用いて、VT2遺伝子を増幅することによっ て作製した。これを熱変性させてプローブとした。 【0121】〔ハイブリダイゼーション溶液の組成〕

22

5× SSC (SSC: 1.5M NaCl、0.15Mクエン酸ナトリウム)
1× デンハーツ溶液 (Denhardt's solution)
25mm リン酸ナトリウムバッフェー (No HDO Nacl DO 今

25mM リン酸ナトリウムバッファー (Na, HPO, 、NaH, PO, 含有) p H 6.5

45% ホルムアミド

10ng/ml サケ精子DNA

2pmo1 ピオチン化プローブ

【0122】(3) ポストハイブリダイゼーション洗浄 ハイブリダイゼーションの後、スライドガラスからハラフィルムを取り除き、ハイブリダイゼーション溶液を軽く吸い取った後、以下の条件でポストハイブリダイゼーション洗浄を行い、非特異的に吸着したプローブを除去 した。

【0123】 [ポストハイブリダイゼーション洗浄液及び条件]

第1段階: 2× SSC、1% SDS; 室温、5分間、2回 第2段階: 0.2× SSC、1% SDS; 40°C、5分間、2回

第3段階: 2× SSC; 室温、5分間、1回 【0124】(4)ハイブリダイゼーションの検出 3%BSAを含む緩衝液A50mlに、上記ポストハイブリダイゼーション洗浄後のスライドガラスを浸漬し、室温で30分間ブロッキングを行なった。次に、これらをストレプトアビジンーアルカリフォスファターゼ・コンジュゲート溶液(Gibco BRL社製、3%BSAを含む緩衝液Aで原液を1000倍希釈したもの)20mlに浸漬し、室温で30分間反応させた。次いで、スライドガラスを緩衝液A50mlに浸漬し、室温で5分間放置した。これを2回繰り返し、ビオチンと結合しなかったコンジュゲートを除去した。

【0125】次に、スライドガラスを緩衝液B30mlで1回洗浄した。最後に、スライドガラスを基質溶液(緩衝液Bの30ml+BCIP溶液25μl+NBT液50μl)に浸漬し、室温で3時間放置し、発色反応を行った結果、スライドグラス上のDNAを固定した位置に色素沈着が得られた。

[0126]

【実施例6】実施例1の(1)において、カルボジイミド化スライドガラスの代わりに、製造例2で得られたイソシアネート化スライドガラスを用いた以外は、実施例1の(1)と同様にして、核酸を固定化したイソシアネート化スライドガラスを得た。

[0127]

【実施例7】実施例2の(1)において、カルボシイミド化スライドガラスの代わりに、製造例2で得られたイソシアネート化スライドガラスを用いた以外は、実施例2の(1)と同様にして、核酸を固定化したイソシアネート化スライドガラスを得た。

#### [0128]

【実施例8】実施例3の(1)において、カルボジィミド化スライドガラスの代わりに、製造例2で得られたイソシアネート化スライドガラスを用いた以外は、実施例3の(1)と同様にして、核酸を固定化したイソシアネ 10ート化スライドガラスを得た。

#### [0129]

【実施例9】実施例1の(1)において、DNAをスポットしたカルボジイミド化スライドガラスを乾燥機に入れ、37℃で15分間乾燥する工程の代わりに、カルボジイミド化スライドガラスに紫外線(254nm)を120mJ/cm²照射した以外は、実施例1の(1)と同様にして、核酸を固定化したカルボジイミド化スライドガラスを得た。

#### [0130]

【実施例10】実施例6において、DNAをスポットしたイソシアネート化スライドガラスを乾燥機に入れ、37℃で15分間乾燥する工程の代わりに、イソシアネート化スライドガラスに紫外線(254nm)を120mJ/cm³照射した以外は、実施例6と同様にして、核酸を固定化したイソシアネート化スライドガラスを得た。

#### [0131]

【比較例1】(1)ポリーLーリジンコートスライドガラス上への核酸固定

配列番号2に示す塩基配列を有するオリゴヌクレオチド (2 lmer) &,  $100 ng/\mu lk$  k 3 k 5 k 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 82×SSCに溶解し、DNA溶液とした。SPBIO (日立ソフトウェアエンジニアリング社製、array er) を用い、ポリーLーリジンコートスライドガラス (シグマ社製)の所定の位置に、前記 DNA 溶液を直径 200μmで500箇所スポットした。対照として、プ ローブに対して相補性を有しないDNA(tet)を1 00箇所スポットした。DNAをスポットしたポリーL - リジンコートスライドガラスをチャンバーに入れ、室 40 温で2時間反応した。次いで、減圧乾燥機で80℃、2 時間乾燥させた。スライドガラスを0.1%SDSで洗 浄した後、ブロッキング溶液(無水コハク酸: lg、N -メチル-ピロリドン;100ml、0.2Mホウ酸ナ トリウム、pH8.0;100m1) に室温で10分間 浸した後、蒸留水で4回洗浄し、核酸を固定化したポリ - L - リジンコートスライドガラスを得た。

【0132】(2) ハイブリダイゼーション DNAを固定化したボリーL-リジンコートスライドガ

ラスのDNAを固定化した部分に、ハイブリダイゼーシ 50

ョン溶液50μ1を載せ、スライドガラスをパラフィルムで覆って、42℃のウォーターバスで一晩加熱した。ハイブリダイゼーション溶液の組成は以下の通りである。尚、ビオチン化プローブは、実施例1で用いたビオチン化プローブと同じものを使用した。

24

【 0 1 3 3 】 (ハイブリダイゼーション溶液の組成) 3× SSC

10% デキストラン

1pmol ビオチン化プローブ

【0134】(3) ポストハイブリダイゼーション洗浄 ハイブリダイゼーションの後、スライドガラスからパラ フィルムを取り除き、ハイブリ溶液を軽く吸い取った 後、以下の条件でポストハイブリダイゼーション洗浄を 行ない非特異的に吸着したプローブを除去した。

【0135】 (ポストハイブリダイゼーション洗浄条件)

第1段階: 2× SSC、0.1% SDS; 室温、5分間、2回 第2段階: 0.2× SSC、0.1% SDS; 40℃、5分間、2 回

20 第3段階: 2× SSC; 室温、5分間、1回 【0136】(4)ハイブリダイゼーションの検出 3%BSAを含む緩衝液A50mlに浸し、室温で30 分間ブロッキングを行った。次に、ストレプトアビジン アルカリフォスファターゼコンジュゲート溶液(3%B SAを含む緩衝液Aで原液を2000倍希釈したもの) 45mlに浸し、室温で30分間反応させた。次に、スライドガラスを緩衝液A50mlに浸し、室温で5分間 放置した。これを2回繰り返し、ビオチンと結合しなかったコンジュゲートを除去した。次に、スライドガラス を緩衝液B30mlで1回洗浄した。最後に基質溶液 (緩衝液B20ml+BC1P溶液18μl+NBT液 36μl)に浸し、室温で3時間放置し、発色反応を行った結果、色素沈着は得られなかった。

#### [0137]

【比較例2】(1)ポリ-L-リジンコートスライドガラス上への核酸固定

配列番号2に示す塩基配列を有するオリゴヌクレオチド(21mer)を、100ng/μ1になるように0.2×SSCに溶解し、DNA溶液とした。SPBIO(日立ソフトウェアエンジニアリング社製、αrrayer)を用い、ボリーLーリジンコートスライドガラス(シグマ社製)の所定の位置に、前記DNA溶液を直では対して相補性を有しないDNA(tet)を100spot、スポットした。DNAをスポットしたボリーLーリジンコートスライドガラスをチャンバーに入れ、室温で2時間反応した。次いて、減圧乾燥機で80℃、2時間を燥させた。次にスライドガラスを0.1%SDSで洗浄した後、ブロッキング溶液(無水コハク酸;1g、Nーメチルーピロリドン;100ml、0.

2Mホウ酸ナトリウム、pH 8.0;100ml) に 室温で10分間浸した後、蒸留水で4回洗浄し、核酸を 固定化したポリーレーリジンコートスライドガラスを得

【0138】(2)ハイブリダイゼーション..

DNAを固定化したポリーL-リジンコートスライドガ ラスのDNAを固定化した部分に、ハイブリダイゼーシ ョン溶液50μ1を載せ、パラフィルムで覆って、42 <sup>\*</sup>Cのウォーターバスで一晩加熱した。ハイブリダイゼー プローブは、実施例1で用いたビオチン化プローブと同 じものを使用した。

【0139】 [ハイブリダイゼーション溶液の組成] 3X SSC

10% デキストラン

1pmol ピオチン化プライマー

【0140】(3)ポストハイブリダイゼーション洗浄 ハイブリダイゼーションの後、スライドガラスからパラ フィルムを取り除きハイブリダイゼーション溶液を軽く 吸い取った後、以下の条件でポストハイブリダイゼーシ ョン洗浄を行ない非特異的に吸着したプローブを除去し

【0141】 [ポストハイブリダイゼーション洗浄条 件)

第1段階: 2× SSC、0.1% SDS;室温、5分間、2回

第2段階: 0.2× SSC、0.1% SDS; 40℃、5分間、2 米

\*回

第3段階:2× SSC;室温、5分間、1回 【0142】(4)検出

3%BSAを含む緩衝液A50mlに浸し、室温で30 分間プロッキングを行った。次に、ストレプトアビジン アルカリフォスファターゼコンジュゲート溶液 (3%B SAを含む緩衝液Aで原液を2000倍希釈したもの) 45m1に浸し、室温で30分間反応させた。次に、ス ライドガラスを緩衝液A50mlに浸し、室温で5分間 ション溶液の組成は以下の通りである。尚、ピオチン化 10 放置した。これを2回繰り返し、ビオチンと結合しなか ったコンジュゲートを除去した。次にスライドガラスを 緩衝液B30mlで1回洗浄した。最後に基質溶液(緩 衝液B20ml+BClP溶液18μl+NBT液36 μ1に浸し、室温で3時間放置し、発色反応を行った結 果、色素沈着は得られなかった。

[0143]

【発明の効果】本発明により、DNAが安定に固定化さ れた核酸固定化基板が提供される。本発明の基板には、 核酸が、鎖の数や長さに制限されずに固定され得るの で、同一基材上で種々の核酸を同時に扱うことができ る。

【0144】また、核酸を共有結合により強固に担体に 結合させているため、再現性、定量性に優れたDNAチ ップとしての用途に有効な核酸固定化基板となり得る。 [0145]

【配列表】

SEQUENCE LISTING

20

<110> 日清紡績株式会社(Nisshinbo Industries, Inc.)

△120> 核酸固定化基板

<130> P-7605

<150> JP 11-173966

<151> 1999-06-21

<160> 5

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: primer for PCR

<400> 1

aaatgggtac tgtgcctgtt a

<210> 2

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: primer for PCR

<400> 2

21

gttacccaca taccacqaat c

21

285

28

```
<210> 3
<211> 1254
<212> DNA ....
<213> Escherichia coli
<400> 3
aaatgggtac tgtgcctgtt actgggtttt ccttcggtat cctattcccg ggagtttatg 60
atagactttt cgacccaaca aagttatqtc tcttcqttaa atagtatacg gacagagata 120
tcgacccctc ttgaacatat atctcagggg accacatcgg tgtctgttat taaccacacc 180
ccaccoggica gitattitige totografiata coaggigetti atgitetatea gocqcgtttt 240
gaccatcttc gtctgattat tgagcaaaat aatttatatg tggctgggtt cgttaatacg 300
gcaacaaata ctttctaccg tttttcagat tttacacata tatcagtgcc cggtgtgaca 360
acggtttcca tgacaacgga cagcagttat accactctgc aacgtgtcgc agcgctggaa 420
cgttccggaa tgcaaatcag tcgtcactca ctggtttcat catatctggc gttaatggag 480
ttcagtggta atacaatgac cagagatgca tccagagcag ttctgcgttt tgtcactgtc 540
acagcagaag ccttacgctt caggcagata cagagagaat ttcgtcaggc actgtctgaa 600
actgctcctg tgtatacgat gacgccggga gacgtggacc tcactctgaa ctgggggcga 660
atcagcaatg tgcttccqqa gtatcqqqqqa qaqqatqqtq tcagagtgqq qaqaatatcc 720
tttaataata tatcggcgat actgggcact gtggccgtta tactgaattg tcatcatcag 780
ggggcgcgtt ctgttcgcgc cgtgaatgaa gagagtcaac cagaatgtca gataactggc 840
gacaggcccg ttataaaaat aaacaataca ttatgggaaa gtaatacagc tgcagcgttt 900
ctgaacagaa agtcacagtt tttatataca acoggtaaat aaaggagtta agtatgaaga 960
agatgittat ggcggittta titgcattag titcigitaa igcaaiggcg gcggaiigcg 1020
ctaaaggtaa aattgagttt tccaagtata atgagaatga tacattcaca gtaaaagtgg 1080
ccggaaaaga gtactggacc agtcgctgga atctgcaacc gttactgcaa agtgctcagt 1140
tgacaggaat gactgtcaca attaaatcca gtacctgtga atcaggctcc ggatttgctg 1200
aagtgcaqtt taataatgac tgaqgcataa cctgattcgt ggtatgtggg taac
<210> 4
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: primer for PCR
<400> 4
agccacatat aaattatttt g
                                                                  21
<210> 5
<211> 285
<212> DNA
<213> Escherichia coli
<400⊳ 5
aaatgggtac tgtgcctqtt actgggtttt ccttcggtat cctattcccg ggagtttatg 60
atagactttt cgacccaaca aagttatgtc tcttcgttaa atagtatacg gacagagata 120
tcgacccctc ttgaacatat atctcaggog accacatcgg tgtctgttat taaccacacc 180
ccaccgggca gttattttgc tgtggatata cgagggcttg atgtctatca ggcgcgtttt 240
gaccatcttc gtctgattat tgaqcaaaat aatttatatg tqqct
```

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

FΙ

テマコート' (参考)

G 0 1 N 33/566

C12Q 1/68

// Cl2Q 1/68

C 1 2 N 15/00

ZNAA

(72)発明者 塩畑 奈美子

千葉県千葉市緑区大野台1-2-3 日清

紡績株式会社研究開発センター内

(72)発明者 松村 嘉之

千葉県千葉市緑区大野台1-2-3 日清

紡績株式会社研究開発センター内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ☐ BLACK BORDERS   |  |  |  |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                                 |  |  |  |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING   |  |  |  |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                                  |  |  |  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES   |  |  |  |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                                  |  |  |  |
| GRAY SCALE DOCUMENTS  |  |  |  |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                                     |  |  |  |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY                   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.